



# Integrált vezérlő

KDH-KZ330U/H/M-IVORY



Olvasóval és pinpad-al ellátott integrált vezérlő (UNIQUE), 1 ajtó (1-2 olvasó), 12V, 110mA, 3000 kártya, 8200 esemény, RS-232/RS-485 interfész, beltéri használatra (2°C-ig)

Ajtók	1
Olvasó port típus	Wiegand 26 bit
Kommunikációs port	N.A.
Felhasználó azonosító mód	kártya, kód, kártya + kód, kártya vagy kód
Kártya puffer	600
Normál olvasási kártyák	UNIQUE, HID <sup>®</sup> PROX, MIFARE <sup>®</sup>
Frekvencia	125 kHz + 13,56 MHz
Olvasási távolság	3 - 10 cm
Kód hossza	4 - 6
Bemenet	kilépés gomb, ajtó nyitás érzékelő
Kimenet	zár, riasztás
Anti-Passback	nem
Interlock	igen
Szabotázs	igen
Retesz mód	igen
Tápellátás	12 VDC
Nyugalmi áramerősség	35mA
Tömeg	165 g
Páratartalom (nem lecsapódó)	0% - 98%
Hőmérséklet tartomány	-40 to 60 °C
Méreték (mm)	122 x 50 x 21