

Integrált vezérlő

KDH-KZ2000-IP-M



Olvasóval és pinpad-al ellátott integrált vezérlő (MIFARE), 1 ajtó (1-2 olvasó), 12V, 110mA, 3000 kártya, 8200 esemény, RS-232/RS-485 interfész, beltéri használatra (2°C-ig)

Olvasó portok száma	1
Két irányú ajtó vezérlés	1
Egy irányú ajtó vezérlés	1
Kártya puffer	do 20 000
Esemény puffer	50 000
Zár kimenet típus	relé
Ajtók	1
Olvasó port típus	Wiegand 34 bit
Kommunikációs port	TCP/IP
Felhasználó azonosító mód	kártya, kód, kártya + kód, kártya vagy kód
Normál olvasási kártyák	MIFARE®
Frekvencia	13,56 Mhz
Olvasási távolság	2 - 5 cm
Kód hossza	6
Bemenet	kilépés gomb, ajtó nyitás érzékelő, PIR érzékelő
Kimenet	zár, csengő, riasztás
Anti-Passback	csak PC-vel
Interlock	nem
Szabotázs	igen
Rettesz mód	igen
Tápellátás	12 VDC
Nyugalmi áramerősség	110mA
Páratartalom (nem lecsapódó)	0% - 95%
Hőmérséklet tartomány	2 to 55 °C
Méretek (mm)	122 x 78 x 30