

## Vandal Proof IP Camera

NVIP-2H-6601

6000

VSS  
IP



### FŐBB JELLEMZŐK

STARLIGHT

265

IK10

2

D/N

IR-cut

0.0005  
Lux

f=2.8

30 m

### FŐBB JELLEMZŐK

- Felbontás: 2 MPX
- Lencse: fixed focal, f=2.8 mm/F1.85
- D/N funkció - IR cut szűrő
- microSD kártya támogatás
- Minimális fényigény: 0.0005 lx (0 lx, IR be)
- IR LED, hatótávolság akár 30 m

### MÉRETEK



|  |   |
|--|---|
| <b>Kép</b>                               |   |
| Képzékelő                                | 2 MPX CMOS sensor 1/2.8" SONY STARVIS   |
| Pixelszám                                | 1945 (H) x 1097 (V)   |
| Minimális fényigény                      | 0.005 lx/F1.85 - színes mód,<br>0.0005 lx/F1.85 - fekete/fehér mód,<br>0 lx (IR be) - fekete/fehér mód                                      |
| Elektronikus zár                         | auto/manuális: 1 s – 1/100000 s   |
| Digital Slow Shutter (DSS)               | akár 1 s  |
| Wide Dynamic Range (WDR)                 | igen  |
| Digital Noise Reduction (DNR)            | 2D, 3D  |
| Defog Function (F-DNR)                   | igen  |
| Highlight Compensation (HLC)             | yes   |
| Kompensacja tylnego światła (BLC)        | yes   |
| Reduction of image flicker (Antiflicker) | Igen  |
| <b>Lencse</b>                            |   |
| Lencse típusa                            | fixed focal, f=2.8 mm/F1.85   |
| <b>Day/Night</b>                         |   |
| Kapcsolás típusa                         | mechanikus IR cut szűrő   |
| Kapcsolás módja                          | auto, manuális, időzített   |
| Kapcsolási szint állítás                 | igen  |
| Kapcsolás késleltetése                   | 2 – 120 s   |
| Kapcsolás időzítés                       | Igen  |
| Látható fény szenzor                     | Igen  |
| <b>Hálózat</b>                           |   |
| Stream felbontás                         | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA)  |
| Frame                                    | 30 fps 1920 x 1080 (Full HD) és alacsonyabb felbontásban  |
| Multistreaming mód                       | 2 stream  |
| Video/audió tömörítés                    | H.264, H.265, MJPEG/-   |
| Egyidejű kapcsolatok száma               | max. 3  |
| Sávszélesség                             | 12 Mb/s összesen  |
| Hálózati protokoll támogatás             | HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast, SSL/TLS |
| ONVIF protokoll támogatás                | Profile S/G   |
| Kamera konfigurálás                      | bőngésző Internet Explorer<br>nyelvek: lengyel, angol, orosz, egyéb   |
| Kompatibilis szoftver                    | NMS, NVR-6000 Viewer  |
| Mobil alkalmazások                       | SuperLive Plus (iPhone, Android)  |
| <b>Egyéb funkciók</b>                    |   |
| Privát zónák                             | 4 video mask type: single color   |
| Mozgásérzékelés                          | igen  |
| Region of interest (ROI)                 | 3   |
| Képfeldolgozás                           | élesítés, tükör effekt, irány flip, lencse flip   |
| Előriasztás/utóriasztás                  | akár 6 s/akár 120 s   |
| Rendszer reakciók riasztási eseményekre  | e-mail csatolmánnyal, fájl mentése SD kártyára  |
| Restoring default settings               | via web browser, using reset button, via NMS IPTool software  |
| <b>IR LED</b>                            |   |
| LED-ek száma                             | 1   |
| Hatótávolság                             | 30 m  |
| Szög                                     | 120°  |
| <b>Interfészek</b>                       |   |
| Hálózati interfész                       | 1 x Ethernet - RJ-45 interfész, 10/100 Mbit/s   |
| Memóriakártya                            | microSD - capacity up to 128GB  |
| <b>Telepítési paraméterek</b>            |   |
| Méret (mm)                               | konzollal: 75 (SZ) x 75 (M) x 170 (H)   |
| Súly                                     | 0.4 kg  |
| Védelem fokozata                         | IP 67 (details in the user's manual)  |
| Burkolat                                 | alumínium, fehér, kábelmenedzselts konzol tartozék, IK10 impact rating  |
| Tápegység                                | PoE, 12 VDC   |
| Surge protection                         | TVS 4000 V  |
| Energiafelhasználás                      | 3 W,<br>6 W (IR be)   |
| Működési hőmérséklet                     | -30°C – 60°C  |
| Páratartalom                             | legfeljebb 95%, relatív (nem kondenzáló)  |